

Metal Rescue™

Rust Remover Bath



水性錆除去液 メタルレスキュー

アーマー・プロテクティブ・パッケージング 水性錆除去液 メタルレスキュー 概要

アーマー・プロテクティブ・パッケージングの水溶性錆除去液メタルレスキューは、革新的な技術を用い、周りの素材を傷めることなく、様々な種類の金属に付着したガンコな錆だけを効果的に除去することができます。

特長

漬けておくだけで簡単に錆を除去できます。

錆びた金属を「メタルレスキュー」に浸漬するだけで、簡単に錆を除去することができます。こすり落とし不要ですので、複雑な形状物の隙間や奥に付着した錆も、浸けておくだけできれいに除去します。

有害な成分を一切含んでいないので安全です。

「メタルレスキュー」は、きわめて安全な水溶性の中性さび取り液です。非腐食性、不燃性、無毒性であり、人体に有害な成分を一切含んでおらず、また、生分解性なので、環境にも優しい製品です。

繰り返し使用できますので経済的です。

1ガロン（3.78リットル）のメタルレスキューで、約230gの錆を除去できます。

これは、重量約140kgの鉄に付着した錆を除去するのに相当します。

溶液は真っ黒になるまで繰り返し使用できます。蒸発した場合は水道水を足してください。

【ご使用方法】

最良の効果を得るため、金属表面に付着している汚れ・油などを予め除去しておいてください。

1. 浸ける

メタルレスキューを容器に移し、その中に鋳びた金属を浸けます（鋳びた面が完全に浸漬されている必要があります）。使用するにつれて次第に溶液が黒くなっていますが、効果が得られなくなるまで繰り返しご使用いただけます。

注：本製品は希釀せずにそのままご使用ください。

2. 確認する

定期的に鋳の除去具合を確認します。鋳の程度によって浸漬時間は異なりますが、軽い鋳は5～30分、中程度の鋳は4時間程度、長期間放置された鋳は24時間程度が目安です。

鋳が除去された後または金属表面が黒っぽくなった後は溶液に浸けたまま放置しないでください。

3. 水ですすぐ

鋳が除去されたらすぐに表面を水ですすぎ、十分に乾燥させます。



ご使用いただける素材

金属	鉄、アルミニウム、金、銀、真鍮、鉛、チタン、銅、ニッケル、タンクステン、クロム、ニッケル合金、はんだ
皮膜	陽極酸化処理皮膜、クロムメッキ、ニッケルメッキ、粉体塗装皮膜、一般塗装皮膜(但し酸化金属を含まない)
その他	ゴム、プラスチック、布、ガラス、その他水に侵されないもの

注意事項

マグネシウム、マグネシウム合金を使用したものには使用しないでください。表面を侵すことがあります。リン酸亜鉛皮膜やその他の酸化処理被膜も除去されますので、予め除去の要否をご確認ください。