

汎用RM車高調キット



【商品内容】

- ・ダンパー*2
- ・スプリングロアシート (id63)*2
- ・スプリングロックシート*2
- ・ブラケットロックシート*2
- ・溶接スリーブ*2 (50.8φ or 54.0φ)
- ・SUSスラストシート*2
- ・ウェーブワッシャ*2
- ・車高調レンチ*1
- ・ブラケットロックレンチ*1

主にスピンドル一体型ストラット車に使用、溶接加工タイプの汎用全長調整式車高調キット

純正シェルケースに、全ネジショックアブソーバー用のネジ加工されたスチールネジボスを溶接取付し、専用のショックアブソーバーを組み合わせることで全長調整式車高調にできますので、セッティングの幅が飛躍的に向上します。



ショックアブソーバーは車種や用途に合わせてお選びいただけます。

- 倒立タイプ(単筒式)×7種類
- 正立タイプ(複筒式KYB製)×1種類



スプリングロアシートにSUSスラストシートを標準装備、ブラケット側ロックシートにはウェーブワッシャを付属しスリーブとダンパーのネジ緩みを抑制します。



溶接スリーブのサイズは、4種類のストラット径に合わせたサイズを準備しております。

- ストラット径45.0φ用
- ストラット径50.8φ用
- ストラット径54.0φ用
- ストラット径55.0φ用



ベアリング入アッパーシート(オプション)

オプションパーツに新開発のベアリング入りアッパーシートを設定しました。ベアリングの回転によりスプリング伸縮時のフリクションを緩和し、よりスムーズなストロークを実現します。

汎用RMキット

品名	品番	ショックアブソーバー
ストラット径50.8φ用	99-A52276	SR52276-01
	99-A0030145	RS30145-T06F
	99-A00271	RS27120-T05F
	99-A00250	RS25120-T05F
	99-A00254	RS25120-T06F
	99-A00235	RS23100-T05F
	99-A00184	RS18085-T06F
ストラット径54.0φ用	99-A5227654	SR52276-01
	99-A3014554	RS30145-T06F
	99-A0027154	RS27120-T05F
	99-A0025054	RS25120-T05F
	99-A0025454	RS25120-T06F
	99-A0023554	RS23100-T05F
	99-A0018454	RS18085-T06F
ストラット径45.0φ用	99-A5227645	SR52276-01
	99-A3014545	RS30145-T06F
	99-A0027145	RS27120-T05F
	99-A0025045	RS25120-T05F
	99-A0025445	RS25120-T06F
	99-A0023545	RS23100-T05F
	99-A0018445	RS18085-T06F
ストラット径55.0φ用	99-A5227655	SR52276-01
	99-A3014555	RS30145-T06F
	99-A0027155	RS27120-T05F
	99-A0025055	RS25120-T05F
	99-A0025455	RS25120-T06F
	99-A0023555	RS23100-T05F
	99-A0018455	RS18085-T06F

ショックアブソーバー諸元

ショック品番	本体ケース長	ストローク	バンプリバー高さ	減衰段数	減衰力(0.3m/sec)N表記		
					Most soft	Middle	Most hard
SR52276-01	276mm	114mm	55mm	40段	1373/912	1706/1030	4001/1177
RS30145-06F	300mm	165mm	30mm	12段	1053/406	1755/677	2282/880
RS27120-T05F	270mm	137mm	30mm	12段	1980/480	3300/800	4290/1040
RS25120-T05F	250mm	140mm	30mm	12段	1980/480	3300/800	4290/1040
RS25120-T06F	250mm	140mm	20mm	12段	1053/406	1755/677	2282/880
RS23100-T05F	230mm	115mm	20mm	12段	1980/480	3300/800	4290/1040
RS18085-T06F	180mm	75mm	20mm	12段	1053/406	1755/677	2282/880


溶接スリーブ寸法

全長	溶接部	ネジ部
150mm	50mm	60mm

オプションパーツ

品名	品番	本体価格(税別)
ピロナット M14*P1.5 ザグリ有(トヨタ)	99-F0601	¥1,500-/ケ
ピロアッパーマウント各車用	-	¥24,000-/s
スプリングアッパーシート 15φ穴(二面フライス16mmトヨタ形状) id63~65	199-F0263	¥4,000-/枚
スプリングアッパーシート(ベアリングタイプ) 15φ穴(二面フライス16mmトヨタ形状) id63~65	199-F0263B	¥8,000-/枚
直巻きスプリング id63 H*** K*** (全長/バネレート指定要)	-	¥7,000-/本

加工例



作業手順

1. 純正スピンドルを、図1a寸法50mmの箇所まで切断してください。
2. 切断したスピンドルに図2の溶接スリーブを被せ溶接してください。
3. 溶接加工後、塗装してください。