



一般にクーラントとして使用されているエチレングリコール系クーラントに比べ、このプロピレングリコールクーラント原液は、液特性で吸熱能力において3~7%向上し、高熱放熱することにより（放熱能力が8~20%向上）熱交換効率が上がり、エンジン部の蓄熱残量が少なくなり、エンジン性能安定性が格段に向上と出力向上の補助が期待できます。

希釈タイプの為、実質(6L~10L)分の容量があり、一般的に販売されているPGクーラントよりも、かなり安い値段設定になっています。

水と混合希釈しての使用タイプですので、この3Lサイズの実使用は6~10L分になります。使用方法は、クーラント：水=50：50~30：70で混合使用して下さい。

●1L

**¥2,200-** (税別定価)

●3L

**¥5,800-** (税別定価)

●20L

**¥36,000-** (税別定価)

cd:007575  
cd:007272(20)

[精製水]

クーラント希釈用の精製水も取扱い可能です。  
20L BOX



**¥2,400-** (税別定価)

品番:BA-805

cd:006060

[PGクーラント用添加剤]

潤滑・防腐・防錆・消泡性能を復活させます。  
3~6か月毎に添加することでクーラントを交換せずに  
長期にわたりクーラント性能を維持することが可能です。  
1本(100ml)でクーラント(希釈後)6~12Lに対して使用。



**¥1,200-/本** (税別定価)

cd:007575